

This figure presents a detailed technical drawing of a 1024*RGB*600 module, showing front, side, and back views along with associated specifications and company information.

Legend:

- 盖板背面丝印黑色
- 背胶 = 0.175mm (3M9495)
- 框贴泡棉胶 = 0.75mm

Technical Parameters Table:

技术参数			
1. 接口方式:	I2C	7. 湿度范围:	45~85%RH
2. 产品结构:	G+G	8. 透 过 率:	≥85%
3. I C 方案:	CYTMA568	9. 表面硬度:	≥6H
4. 钢化强度:	132G钢球, 30CM高度, 1次不破	10. 工作环境:	-20℃~+70℃, ≤85%RH
5. 触控点数:	10点	11. 储存环境:	-30℃~+80℃, ≤85%RH
6. 输入电压:	3.3V	12. 未标注尺寸公差按±0.2	

TP Pin Configuration Table:

T	P
1	VCC 3
2	RST 3
3	INT 3
4	SCL 3
5	SDA 3
6	GND

Company Information:

杭州宏梟科技有限公司
GraHowlet Technology CO.,Ltd

Product Details:

产品型号	版本号	设计	日期	视图方向	单位	MM
HX0701837	V1.0	LUO	2020-11-19	比例	A1	1:1